

Produktdatenblatt

Artikel Nr. BE600400220

Abmessungen in mm
(Toleranz $\pm 0,8$ - $\pm 2,0$)

| | |
|---------------------|-------------------|
| Länge gesamt | 600 |
| Breite gesamt | 400 |
| Höhe gesamt | 220 |
| Höhe Stapel | 210 |
| Höhe innen gesamt | 218 |
| Höhe innen nutzbar | 208 |
| Länge Bodenrahmen | 562 |
| Breite Bodenrahmen | 363 |
| Länge oben/innen | 567 |
| Breite oben/innen | 368 |
| Länge innen (min.) | 556 |
| Breite innen (min.) | 356 |
| Verzug Längsseite | ± 3 |
| Verzug Stirnseite | ± 2 |
| Verzug Boden | innen 5 / außen 2 |

Material

PP

Gewicht und Volumen

| | |
|---------|-------------------|
| Gewicht | 1600 g ± 15 g |
| Inhalt | 44,2 ltr |

Lasten und Temperaturen

| | |
|--------------------------|---------------|
| Auflast 23°C (statisch) | 300 kg |
| Nutzlast EN 13117 | 20 kg |
| Temperaturbereich kurz | -20°C / +80°C |
| Temperaturbereich Langz. | -20°C / +40°C |

Prüfmaße

Gewicht, Verzug Boden, Verzugseiten und
Prüfmaße laut Zeichnung

